4641 McRee Avenue | Saint Louis, MO 63110 USA | P 314.773.7500 | F 314.773.8371 | www.christycatalytics.com

Christy ®Pak Металлические кольца Палля

СВОЙСТВА

- Доступны в широком диапазоне размеров, толщин и материалов
- Высокая механическая прочность
- Экономичность
- Высокая доступность площади поверхности
- Хорошо зарекомендовали себя в тысячах установок по всему миру
- Рабочая гидравлическая емкость выше, чем у первого поколения различных металлических насадок



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер		Толщина		* Плотность		Площадь поверхности		Свободная площадь
дюйм	(Мм)	дюйм	(Мм)	фунт/фут^3	(Кг / м^3)	фут^2/ фут^3	(м^2/ м^3)	(%)
1/4	(6)	0.012	(0.3)	56	(897)	276	(905)	89
3/8	(10)	0.012	(0.3)	30	(478)	147	(483)	94
5/8	(15)	0.012	(0.3)	24	(385)	110	(361)	95
1	(25)	0.012	(0.3)	14	(225)	66	(217)	95
1-1 2	(38)	0,016	(0,4)	13	(209)	41	(135)	96
2	(50)	0.02	(0,5)	12	(193)	32	(105)	97
3	(76)	0.03	(0,8)	12	(193)	24	(79)	98

* Плотность основана на 304SS и следующие толщины:. 1/4" и 1" F 0,3 мм, 1 1/2" F 0,4 мм, 2" F 0,5 мм и 3" F 0,8 мм
Доступны различные варианты толщины стенки.

Christy Catalytics, LLC предлагает полный ассортимент опорных слоёв катализаторов, насадок и внутренних материалов для колонн

ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ ОСНОВАНЫ НА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИСПЫТАНИЯХ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ. В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ИЛИ ПРОДУКТОВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ПРОДАЖИ.

Дата доработки: 25 октября 2016